



DEMAREC PULVERISIERER

DSP-30, DSP-30 EXTREME, DSP-45, DSP-45 EXTREME, DSP-60 EXTREME



AM ENDE... DREHT SICH ALLES NUR UM DAS WERKZEUG

DEMAREC PULVERISIERER

Der Pulverisierer wurde entwickelt für den Sekundärabbbruch. Das Trennen von Eisenarmierungen vom Beton. Das Pulverisieren auf der Baustelle senkt die Kosten für Transport und Recycling.

Die Extreme Version der DSP-Linie ist ausgestattet mit dem "bekannten" DemaPower-System!

Einzigartige und patentierte Zylindertechnik: 20% mehr Kraft und extrem schnelle Zykluszeiten.



380 Bar

Wichtige Funktionen und Vorteile

- Überzeugt durch große Schließkraft und Öffnungsweite
- Standard ohne Schneidmesser (Optional)
- Eilgangventil beim Schließen (Extreme Version auch beim Öffnen)
- Überdimensionierter Drehpunkt
- Zylinder-Design mit Zapfen
- Wechseln der austauschbare Verschleißteile auf der Baustelle möglich
- Unübertroffene Geschwindigkeit und Kraft durch DemaPower-System (Extreme Version)
- Filter im Drehkreis (rotierbare Version)



Patentiertes Sicherheitssystem gegen zu hohe Drücke im Zylinder - Kolbenstangenseite.



Eine einzigartige Zylindertechnik: 20% mehr Kraft und extrem schnelle Zykluszeiten! (Die Extreme Version der DSP-Linie ist ausgestattet mit dem "bekannten" DemaPower-System!)

Auswechselbare Zahnplatte.

1 2

Exzellente Gebissform: Die Armierung lässt sich perfekt vom Beton trennen.

Auswechselbare Kratzzähne.

Sicherheitssystem gegen zu hohe Drücke im Zylinder - Kolbenstangenseite.



Überdimensionierter Drehpunkt.

Auswechselbare verzahnte Verschleißplatten. Auswechselbare Schneidmesser (Optional).

DSP-R

Auf Wunsch auch verfügbar in rotierbare Version

Technische Daten

Typ		DSP-30	DSP-30 EXTREME	DSP-45	DSP-45 EXTREME	DSP-60 EXTREME
Baggerdienstgewicht*	ton	20 - 35	20 - 35	30 - 50	30 - 50	42 - 65
Gewicht (ca.)**	kg	2135	2115	2670	2645	3525
Extragewicht rotierbare Version	kg	+375	+375	+375	+375	+550
Schließkraft 1 / 2 (ca.)	ton	80 / 125	100 / 150	110 / 150	130 / 185	150 / 205
Maulweite	mm	885	885	1015	1015	1135
Breite Oberbacke	mm	350	350	400	400	450
Breite Unterbacke	mm	490	490	525	525	565
Maultiefe	mm	840	840	900	900	1000
Länge	mm	2145	2145	2360	2360	2635
Länge Schneidmesser***	mm	200	200	200	200	200
Öffnen/Schließen Pmax	bar	380	380	380	380	380
Öldurchfluß	l/min	150 - 250	150 - 250	200 - 300	200 - 300	300 - 400
Zeit Öffnen/Schließen	sec	2,5 / 2,5	2,0 / 2,3	2,6 / 2,9	2,0 / 2,9	2,0 / 2,8

*Gewichte verstehen sich als Hinweise **Gewicht gilt ohne Aufnahme ***Optional

Angaben unter Vorbehalt.

DER TRENDSETTER FÜR ABBRUCH- UND RECYCLINGGERÄTE



Demolition and Recycling Equipment B.V., De Hork 32 - 5431 NS Cuijk - The Netherlands ☎ +31 (0)485 442300 - info@demarec.com